

Explosieveilig LED Waarschuwingslicht AR-048

Geschikt voor zone 1 / 21, met vaste kabel




Kenmerken

- ATEX en IECEx gecertificeerd
- Geschikt voor gebruik in gas en stof omgevingen, zone 1, 2, 21 en 22
- Lichtkleur rood, geel / amber of groen
- Continu brandend of knipperend
- Behuizing uit roestvaststaal RVS 316
- Slagvaste polycarbonaat (PC) lens
- Beschermingsgraad IP65
- 24 - 48 VDC, 4 Watt
- Vaste kabel, 5 meter



II 2 G Ex mb IIC T4 Gb
II 2 D Ex mb IIIC T135°C Db



Beschrijving

Artidor's explosieveilige AR-048 LED waarschuwingslicht is ontworpen voor gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. De robuuste roestvaststalen behuizing, het 4 mm dikke slagvaste venster, de O-ring afdichting en de afgegoten elektronica zorgt ervoor dat de lamp volkomen ongevoelig is voor water en zout.

De leds van de laatste generatie zorgen voor een goed waarneembaar visueel signaal. Afhankelijk van de uitvoering brandt de lamp continu of knippert deze met een frequentie van 1 Hertz. Het waarschuwingslicht kan naar keuze met een radiale kabel aansluiting of met een aansluiting aan de achterzijde van de lamp worden besteld. Daarmee is de lamp bij uitstek geschikt als waarschuwingslamp op besturingskasten.

De aansluitkabel heeft een standaard lengte van 5 meter.

Het Artidor AR-048 LED waarschuwingslicht is explosieveilig en gecertificeerd in overeenstemming met Europese richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) en is CE gemarkeerd. Daarnaast voldoet de AR-048 signaallamp aan de eisen van het IEC certificatiesysteem voor explosieve atmosferen (IECEx).



Explosieveilig LED Waarschuwingslicht AR-048

Geschikt voor zone 1 / 21, met vaste kabel



Technische gegevens

Explosieveiligheid:	II 2 G Ex mb IIC T4 Gb, II 2 D Ex mb IIIC T135°C Db
Europese richtlijnen:	2014/34/EU (ATEX 114), 2014/30/EU (EMC)
Toegepaste normen:	EN IEC 60079-0:2018 en EN 60079-18:2015 / A1:2017
Certificaten:	DEKRA 24ATEX0038X (ATEX) en IECEx DEK 24.0027X (IECEx)
Lichtkleur:	Rood (625 nm), geel / amber (610 nm) of groen (530 nm)
Lichtsterkte:	195 lm
Materiaal:	Roestvaststaal RVS 316, venster van 4 mm slagvast polycarbonaat (PC)
Beschermingsgraad:	IP65 volgens EN 60529
Voedingsspanning:	24 - 48 VDC $\pm$ 10%
Stroomopname:	160 mA @ 24 VDC
Aansluiting:	Vaste kabel, 4 x 0,5 mm ² , lengte 5 m
Aardaansluiting:	Extern, roestvaststaal, 4 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +60 °C
Afmetingen:	Ø95 x 41 mm (excl. wartel)
Montage:	Roestvaststalen beugel
Gewicht:	1.610 gram



Bestelcode

AR-048 / 0 3 3 - R

Lichtkleur

R = Rood, 625 nm

Y = Geel / amber, 610 nm

G = Groen, 530 nm

Materiaal behuizing

3 = Roestvast staal AISI 316

Continu brandend / knipperend

3 = Continu brandend of knipperend, afhankelijk van aansluiting – 4-draads aansluiting

Kabelpositie

0 = Radiaal (standaard, zie foto)

1 = Axiaal